



# Ovn, rørformet

## APP 15W E14 230-240V T22 CL OV 1CT

Rørformet vakuum glødelampe (T-formet) med klart glas

### Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	E14 [ E14]
Driftsposition	UNIVERSAL [ Universal]
Primært anvendelsesområde	Ovn
Nominal levetid (nom.)	1000 h
Interval mellem tænd/sluk	4000X
Estimeret levetid (timer)	1000 h
Estimeret levetid (år)	1 a
	Sphere

Lysteknisk	
Lysstrøm (nom.)	85 lm
Lysstrøm (nominel) (nom.)	90 lm
Kromaticitet for koordinat X (nom.)	0,46
Kromaticitet for koordinat Y (nom.)	0,411
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Farvegengivelsesindeks (nom.)	100

Drift og el	
Power (Rated) (Nom)	15,4 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,06 A
Opstartstid (nom.)	0,0 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	instant full light
Effektfaktor (nom.)	1
Spænding (nom.)	230-240 V

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja

Mekanik og armaturhus	
Lyskildefinish	Klar
Lyskildeform	T22 [ T 22mm]


Godkendelse og anvendelsesområde	
Energy Efficiency Class	G
Energiforbrug kWh/1000 t.	16 kWh
	423229

Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871150003659950
Ordreprodukt navn	Appliance 15W E14 230-240V T22 CL OV 1CT
EAN/UPC – produkt	8711500036599
Ordrekode	03659950
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	100
SAP-materiale	924196244440
Kopier nettovægt (stykke)	10,500 g
ILCOS-kode	IBT/C-15-230/240-E14-22*

## Ovn, rørformet

### Målskitse

Product	D (max)	C (max)
Appliance 15W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	22 mm	49 mm



Appliance 15W E14 230-240V T22 CL OV 1CT

